Número de artículo
EB11597546

26.04.2024/17:58

https://www.eibabo.es/rzb/plafon-pared-led-3000k-d500-h100-luminaria-de-techo-pared-1x21w-211398.002-eb11597546

Plafón/pared LED 3000K D500 H100 - Luminaria de techo / pared 1x21W 211398.002

RZB
211398.002
4051859066408 EAN/GTIN

270,88 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío**

15-17 Días* (ESP)

Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje adosado sí, Apto para configuración de banda de luz no, Adecuado para estaciones de trabajo informáticas según la norma EN 12464- sí, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas otros, Material de la carcasa Plástico, Protección de la superficie Carcasa otros, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta Vidrio opal, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Intensidad nominal 79..86 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación sí, Regulación Control de fase sí, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Regulación en función de los auxiliares eléctricos sí, Sin función de regulación no, distribuidor de luz sin, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación haz superextensivo >80°, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Salida de luz directo/indirecto, Índice de Eficiencia Energética (IEE) 0,13, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 50000 h, Grado de protección (IP) IP43, Clase de protección (NEMA) otros, Resistencia a los impactos IK03, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Con rendijas de aireación no, Apto para potencia de lámpara 19 W, Max. Rendimiento del sistema 19 W, eficacia lumínica 100 lm/W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 1900 lm, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Regulación de flujo luminoso constante no, Altura/profundidad 100 mm, Diámetro exterior 500 mm, Número de polos 3, Sección del conductor 2,5 mm², Tipo de conexión Borne enchufable, Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG1, Limitación del deslumbramiento (UGR) 18,4, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no,...

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.
*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico