

Detector de presencia de techo 360 grados PD-C 360i/8 mini UC



ESYLUX
PD-C 360i/8 mini UC
EP10427343
4015120427343 EAN/GTIN

110,21 EUR IVA incluido**
más Gastos de envío



4-6 Días* (ESP)



Versión Detector de presencia, Tipo de sensor infrarrojo pasivo, Con interfaz DALI no, Regulación de luz constante sí, Mando HLK no, activación forzada sí, Desconexión forzosa sí, Zona de animales no, Protección contra intrusos que se arrastran por el suelo/vigilancia del campo posterior sí, Posibilidad de interconexión no, Ángulo de escaneado 360 °, Altura de montaje óptima 3 m, Vigilancia de escalera sí, Conmutador puente no, Alcance máx. hacia un lado 4 m, Max. Área de presencia 7,08 m², Alcance máx. frontal 2,5 m, Diámetro del campo de detección en el suelo 8 m, Apto para transmisión inalámbrica no, Posibilidad de control remoto sí, Con control remoto no, Sensibilidad de respuesta ajustable sí, Luminosidad de respuesta ajustable sí, Con unidad de señalización sí, Función de aprendizaje para la luminosidad de respuesta sí, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje mural no, Función de atenuación con inserto regulador no, Tipo de montaje Empotrado, Tipo de conexión engarzar, Material Plástico, Calidad del material Termoplástico, Sin halógenos sí, Protección de la superficie sin tratar, Diseño de la superficie mate, Tratamiento antibacteriano no, Color otros, Transparente no, Grado de protección (IP) IP55, Tipo de tensión CA/CC, Frecuencia 50..60 Hz, Tensión nominal 36 V, Duración de conexión mínima 60 s, Duración de conexión máx. 60 min, Retardo de desconexión 300 s, Retardo de conexión 30 s, Ángulo de detección horizontal 180..360 °, Área de giro sensor, horizontal 0 °, Área de giro sensor, vertical 0 °, Luminosidad de respuesta 5..2000 lx, Potencia de ruptura máx. 72 W, Apto para carga C no, Temperatura -25..50 °C, Cantidad de zonas de conmutación 1, Intensidad de arranque máx. 2 A, Corriente de mando 0 mA, Entrada para extensión sí, Función de alarma no, Altura 60 mm, Profundidad 60 mm, Diámetro 33 mm, Profundidad de instalación 45 mm, Diámetro de instalación 25 mm, Compatible con Apple HomeKit no, Profundidad mínima de la toma del aparato 45 mm, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL
Video corporativo eibmarkt®



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



PLAZO CORTO
Artículos en almacén



REINTEGRO
En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt**® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo**® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

