



**Empotrable LED 3000K para paredes huecas - Tira de luz 1x32,7W LED no intercambiable 312178.002**



**RZB**  
312178.002  
4051859230540 EAN/GTIN

**289,75 EUR** IVA incluido\*\*  
más Gastos de envío Productos voluminosos

 **15-17 Días\*** (ESP)

Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje empotrado sí, Apto para el montaje adosado no, Apto para configuración de banda de luz no, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas otros, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie Carcasa con recubrimiento en polvo, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta Plástico opal, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Intensidad nominal 179..195 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Regulación en función de los auxiliares eléctricos no, Sin función de regulación sí, distribuidor de luz sin, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación radiaciones libres/difusas, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Salida de luz directo, Índice de Eficiencia Energética (IEE) 0,11, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 60000 h, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección (NEMA) otros, Resistencia a los impactos IK00, Clase de protección II, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Con rendijas de aireación no, Apto para potencia de lámpara 43 W, Max. Rendimiento del sistema 43 W, eficacia lumínica 68 lm/W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 2900 lm, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Factor de potencia 0,95, Regulación de flujo luminoso constante no, Anchura 38 mm, Altura/profundidad 2 mm, Longitud 1514 mm, Longitud de instalación 1506 mm, Anchura de instalación 30 mm, Altura/profundidad de instalación 45 mm, Tipo de cableado licenciatura, Número de polos 3, Sección del conductor 1,5 mm<sup>2</sup>, Tipo de conexión Borne enchufable, Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG1, Limitación del deslumbramiento (UGR) 28,2, Temperatura de color...

**SUS VENTAJAS**

 **COMERCIO MUNDIAL**  
Video corporativo eibmarkt<sup>®</sup>

 **99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES**  
>500 000 clientes en todo el mundo

 **DHL TRACK & TRACE**  
Seguimiento del envío

 **TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES**  
Cortesía y seguridad al 100 %

 **25 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
En la venta por correo mundial

 **LIVE CHAT PEDIDOS**  
Con historial

 **PLAZO CORTO**  
Artículos en almacén

 **REINTEGRO**  
En 14 días

 **POLÍTICA DE PRIVACIDAD**  
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo<sup>®</sup> y eibmarkt<sup>®</sup> son marcas registradas de EIBMARKT<sup>®</sup> GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo<sup>®</sup> es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT<sup>®</sup> GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo<sup>®</sup> la tienda técnica para el hogar inteligente  
eibabo<sup>®</sup> pedido económico de material eléctrico en Internet  
eibabo<sup>®</sup> compra económica online de material eléctrico

