

**Barra de luz LED 3000K - Luminaria de techo / pared
LNCOMPHO90015W3000K**

LEDVANCE
LNCOMPHO90015W3000K
4058075106239
4058075106239 EAN/GTIN



22,63 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío**

 **4-6 Días* (ESP)**

Portalámparas sin, Material Plástico, Color de la carcasa blanco, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, LED de corriente nominal a corriente constante 0,08 mA, Dispositivo de arranque REACTANCIA ELECTRÓNICA, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, distribuidor de luz Lente difusora / óptica / panel, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 50000 h, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 40000 h, Regulación de flujo luminoso constante no, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección II, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Con interruptor no, Con detector de movimiento no, Apto para potencia de lámpara 15 W, Max. Rendimiento del sistema 15 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 1500 lm, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Factor de potencia 0,5, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Anchura 24 mm, Altura/profundidad 36 mm, Longitud 873 mm, Tipo de cableado con cableado pasante, Número de polos 3, Tipo de conexión Borne roscado, Conexión eléctrica con sistema de enchufe no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL
Video corporativo eibmarkt®



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES**
>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



PLAZO CORTO
Artículos en almacén



REINTEGRO
En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt**® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo**® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

