Número de artículo
EB12906698

27.04.2024/01:14

https://www.eibabo.es/brumberg/foco-empotrable-led-700ma-4000k-blanco-downlight-led-no-intercambiable-12530074-eb12906698

Foco empotrable LED 700mA 4000K blanco - Downlight LED no intercambiable 12530074

Brumberg
12530074
4251433917878 EAN/GTIN

37,67 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío**

15-17 Días* (ESP)

Apto para el montaje mural no, Apto para el montaje empotrado sí, Apto para el montaje adosado no, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para montaje en travesaños no, Apto para el montaje en tarimas/en el suelo no, Apto para montaje de apriete no, Adecuado para el sistema de cuerdas no, Posibilidad de regulación no regulable, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas otros, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie otros, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta Vidrio transparente, Superficie cepillada no, Tipo de tensión CC, LED de corriente nominal a corriente constante 700 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque no, Regulación en función de los auxiliares eléctricos no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, Reflector abrillantado, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación de emisión media 21-40°., Salida de luz directo, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 50000 h, Regulación de flujo luminoso constante no, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección III, Apto para potencia de lámpara 7 W, Max. Rendimiento del sistema 7 W, Color de luz blanco, Temperatura de color 4000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Flujo lumínico 660 lm, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 660 lm, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Anchura 92 mm, Altura/profundidad 3 mm, Longitud 92 mm, Altura/profundidad de instalación 62 mm, Diámetro de instalación 83 mm, Iluminación de emergencia integrada no, eficacia lumínica 94,29 lm/W, Compatibilidad IFTTT disponible no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.
*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico