



## Sensor de luz exterior - Luminaria de techo / pared L 331 LED ANT



**Steinel**  
L 331 LED ANT  
053093  
4007841053093 EAN/GTIN

**148,83 EUR** IVA incluido\*\*  
más **Gastos de envío**

 **4-6 Días\*** (ESP)

Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo no, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje adosado sí, Apto para configuración de banda de luz no, Portalámparas otros, Material de la carcasa Plástico, Color de la carcasa antracita, Material de la cubierta Plástico opal, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable sí, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Regulación en función de los auxiliares eléctricos no, Sin función de regulación no, distribuidor de luz sin, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación haz superextensivo >80°, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Salida de luz directo, Grado de protección (IP) IP44, Resistencia a los impactos IK10, Clase de protección II, Apto para luz de emergencia no, Con detector de movimiento sí, Con sensor de luz sí, Con rendijas de aireación no, Apto para potencia de lámpara 8,4 W, Max. Rendimiento del sistema 8,4 W, eficacia lumínica 84,6429 lm/W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 711 lm, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Factor de potencia 0,81, Anchura 253 mm, Altura/profundidad 270 mm, Longitud 124 mm, Número de polos 2, Sección del conductor 2,5 mm<sup>2</sup>, Tipo de conexión otros, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí

### SUS VENTAJAS



**COMERCIO MUNDIAL**  
Video corporativo eibmarkt®



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES**  
>500 000 clientes en todo el mundo



**DHL TRACK & TRACE**  
Seguimiento del envío



**TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES**  
Cortesía y seguridad al 100 %



**25 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
En la venta por correo mundial



**LIVE CHAT PEDIDOS**  
Con historial



**PLAZO CORTO**  
Artículos en almacén



**REINTEGRO**  
En 14 días



**POLÍTICA DE PRIVACIDAD**  
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

**eibabo**® y **eibmarkt**® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

**eibabo**® la tienda técnica para el hogar inteligente  
**eibabo**® pedido económico de material eléctrico en Internet  
**eibabo**® compra económica online de material eléctrico

