

<https://www.eibabo.es/ridi-leuchten/bandeja-portaequipos-led-5ndws840b0800-bandeja-de-engranajes-para-sistema-de-linea-de-luz-1x50w...-eb17407766>

## Bandeja portaequipos LED 5NDWS840B0800 - Bandeja de engranajes para sistema de línea de luz 1x50W...



### Ridi-Leuchten

VLGFP1501 #1551008

1551008

4029299506457 EAN/GTIN

**147,38 EUR** IVA incluido\*\*

más **Gastos de envío Productos voluminosos**



4-6 Días\* (ESP)

Apto para cantidad de lámparas 1, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Material de la carcasa Aluminio, Color de la carcasa blanco, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Intensidad nominal 7990000 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación específica del fabricante no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, Reflector sin, Distribución de la luz simétrico, Salida de luz directo, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 65000 h, Grado de protección (IP) IP54, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Apto para potencia de lámpara 50 W, Max. Rendimiento del sistema 55 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 7990 lm, eficacia lumínica 145 lm/W, Color de luz blanco, Temperatura de color 4000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Ángulo de radiación ajustable no, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Anchura 67 mm, Altura/profundidad 66 mm, Longitud 1500 mm

### SUS VENTAJAS



#### COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



#### TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



#### PLAZO CORTO

Artículos en almacén



#### 99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

>500 000 clientes en todo el mundo



#### 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



#### REINTEGRO

En 14 días



#### DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



#### LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



#### POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente  
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet  
eibabo® compra económica online de material eléctrico

