Número de artículo
EB13505775

28.04.2024/17:43

https://www.eibabo.es/opple-lighting/panel-led-3000k-ble-luminaria-colgante-led-no-intercambiable-ledpan-542006001000-eb13505775

Panel LED 3000K BLE - Luminaria colgante LED no intercambiable LEDPan #542006001000

Opple Lighting
LEDPan #542006001000
542006001000
6956321813352 EAN/GTIN

380,16 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío Productos voluminosos**

4-6 Días* (ESP)

Espectro de clases de eficiencia energética A a G, Adecuado para estaciones de trabajo informáticas según la norma EN 12464- sí, Apto para configuración de banda de luz no, Portalámparas sin, Material de la carcasa Aluminio, Color de la carcasa Aluminio, Material de la cubierta Plástico opal, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA/CC, Tensión nominal 220..240 V, Intensidad nominal 350 mA, LED de corriente nominal a corriente constante 350 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DMX no, Regulación programable no, Regulación DSI no, Regulación RF sí, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, distribuidor de luz Lente difusora / óptica / panel, Reflector otros, Distribución de la luz simétrico, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM6, Salida de luz directo/indirecto, Componentes directos/indirectos regulables por separado no, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 60000 h, Grado de protección (IP) IP20, Resistencia a los impactos IK02, Clase de protección II, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Max. Rendimiento del sistema 75 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 7875 lm, Color de luz blanco, eficacia lumínica 105 lm/W, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Limitación del deslumbramiento (UGR) 19, Factor de potencia 0,9, Regulación de flujo luminoso constante no, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Anchura 236 mm, Altura/profundidad 18,5 mm, Longitud 1222 mm, Diámetro 1244,6 mm, Con suspensión sí, Longitud del péndulo 0..2500 mm, Tipo de cableado licenciatura, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no, Manejo por Bluetooth sí, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.
*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico