Número de artículo
EB17209023

28.04.2024/12:00

https://www.eibabo.es/ridi-leuchten/led-portaequipos-blanco-6500k-bandeja-portaequipos-para-sistema-light-line-2x55w-vlgfp1502-5...-eb17209023

LED portaequipos blanco, 6500K - Bandeja portaequipos para sistema light-line 2x55W VLGFP1502-5 #...

Ridi-Leuchten
VLGFP1502-5 #1551106
1551106
4029299508536 EAN/GTIN

210,10 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío Productos voluminosos**

4-6 Días* (ESP)

Apto para cantidad de lámparas 2, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Material de la carcasa Aluminio, Color de la carcasa blanco, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Intensidad nominal 10000 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación específica del fabricante sí, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, Reflector sin, Distribución de la luz simétrico, Salida de luz directo, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 55000 h, Grado de protección (IP) IP54, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Apto para potencia de lámpara 55 W, Max. Rendimiento del sistema 100 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 15100 lm, eficacia lumínica 155 lm/W, Color de luz blanco, Temperatura de color 6500 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Ángulo de radiación ajustable no, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Anchura 67 mm, Altura/profundidad 66 mm, Longitud 1500 mm

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.
*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico