



## Arrancador directo DC 24 V, 8-32A - Combinación de arranque directo 15kW 3RA6400-1EB42



**Siemens**  
3RA6400-1EB42  
4011209714908 EAN/GTIN

**907,37 EUR** IVA incluido\*\*

más Gastos de envío



15-17 Días\* (ESP)

Tipo de arrancador de motor Arrancador directo (DOL), Con disparador de cortocircuito sí, Tensión de alimentación de mando nominal Us con CC 24 V, Tipo de tensión para el accionamiento CC, Rendimiento operativo nominal con CA-3, 400 V 15 kW, Intensidad de servicio nominal Ie 32 A, Intensidad de servicio nominal con CA-3, 400 V 32 A, Disparador por sobrecarga ajuste de intensidad 8..32 A, Protección contra sobrecargas con compensación de temperatura no, Clase de disparo ajustable, Tipo de conexión circuito principal Conexión por tornillos, Posibilidad de montaje en riel de soporte sí, Con transformador no, Cantidad de puestos de mando 2, Apto para desconexión de emergencia no, Tipo de asignación según IEC 60947-4-3 Clase 2, Cantidad de avisadores luminosos 3, Posibilidad de reset externo sí, Con fusible no, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección (NEMA) otros, Compatible con el protocolo para TCP/IP no, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI no, Compatible con el protocolo para MODBUS no, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Compatible con el protocolo para otros sistemas de bus sí, Anchura 45 mm, Altura 170 mm, Profundidad 165 mm

### SUS VENTAJAS



#### COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



#### 99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

>500 000 clientes en todo el mundo



#### DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



#### TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



#### 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



#### LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



#### PLAZO CORTO

Artículos en almacén



#### REINTEGRO

En 14 días



#### POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente  
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet  
eibabo® compra económica online de material eléctrico

