



**Dispositivo de E/S descentralizado 16 entradas/salidas
AXLEEIPDIO16M126P**



Phoenix
AXLEEIPDIO16M126P
2701494
4046356763486 EAN/GTIN

511,48 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío**



15-17 Días* (ESP)

Tensión de alimentación con CC 18..31,2 V, Tipo de tensión de la tensión de alimentación CC, Cantidad de entradas digitales 16, Cantidad de salidas digitales 16, Entradas digitales configurables no, Salidas digitales configurables no, Intensidad de entrada con señal 1 0,003 mA, Tensión admisible a la entrada 24..30 V, Tipo de tensión de entrada CC, Tipo de salida digital otros, Intensidad de salida 0,5 A, Tensión admisible a la salida 18..31,2 V, Tipo de tensión de salida CC, Protección contra cortocircuitos, salidas presentes sí, Cantidad de interfaces HW otras 2, Con interfaz óptica no, Compatible con el protocolo para TCP/IP no, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI no, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS no, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP sí, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Compatible con el protocolo para otros sistemas de bus sí, Maestro IO-Link no, Componente de sistema sí, Grado de protección (IP) IP65/IP67, Diseño de la conexión eléctrica otros, Retardo con cambio de señal 0 ms, Posibilidad de montaje en riel de soporte no, Posibilidad de montaje mural/directo sí, Posibilidad de incorporación frontal no, Posibilidad de montaje en bastidor no, Apto para funciones de seguridad no, SIL según IEC 61508 sin, Performance Level según EN ISO 13849-1 sin, Equipo correspondiente (Ex ia) no, Equipo correspondiente (Ex ib) no, Categoría de protección contra explosión para gas otros, Categoría de protección contra explosión para polvo otros, Anchura 60 mm, Altura 185 mm, Profundidad 30,5 mm

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL
Video corporativo eibmarkt®



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES**
>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



PLAZO CORTO
Artículos en almacén



REINTEGRO
En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

