



**Detector de movimiento blanco - Sensor de movimiento
280 ° 5m DEFENSOR #EM10025396**



ESYLUX
DEFENSOR #EM10025396
EM10025396
4015120025396 EAN/GTIN

121,98 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío**



4-6 Días* (ESP)

Versión Detector de movimiento, Tipo de sensor infrarrojo pasivo, Con interfaz DALI no, Regulación de luz constante no, Mando HLK no, activación forzada no, Desconexión forzada no, Zona de animales no, Protección contra intrusos que se arrastran por el suelo/vigilancia del campo posterior sí, Posibilidad de interconexión no, Ángulo de escaneado 280 °, Altura de montaje óptima 3 m, Vigilancia de escalera sí, Conmutador puente no, Alcance máx. hacia un lado 20 m, Alcance máx. frontal 5 m, Diámetro del campo de detección en el suelo 40 m, Apto para transmisión inalámbrica no, Posibilidad de control remoto sí, Con control remoto no, Sensibilidad de respuesta ajustable sí, Luminosidad de respuesta ajustable sí, Con unidad de señalización no, Función de aprendizaje para la luminosidad de respuesta sí, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje mural sí, Función de atenuación con inserto regulador no, Tipo de montaje Montaje saliente, Tipo de conexión Borne enchufable, Material Plástico, Calidad del material Termoplástico, Sin halógenos no, Protección de la superficie sin tratar, Diseño de la superficie mate, Tratamiento antibacteriano no, Color blanco, Número RAL (similar) 9003, Transparente no, Grado de protección (IP) IP55, Resistencia a los impactos IK07, Tipo de tensión CA, Frecuencia 50..60 Hz, Tensión nominal 240 V, Duración de conexión mínima 60 s, Duración de conexión máx. 240 min, Retardo de desconexión 180 s, Retardo de conexión 60 s, Ángulo de detección horizontal 140..280 °, Área de giro sensor, horizontal 0 °, Área de giro sensor, vertical 0 °, Luminosidad de respuesta 2..2000 lx, Potencia de ruptura máx. 2300 W, Máx. potencia de ruptura LED 600 W, Apto para carga C sí, Temperatura -25..50 °C, Cantidad de zonas de conmutación 1, Intensidad de arranque máx. 800 A, Entrada para extensión sí, Función de alarma no, Anchura 92 mm, Altura 108 mm, Profundidad 138 mm, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL
Video corporativo eibmarkt®



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES**
>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



PLAZO CORTO
Artículos en almacén



REINTEGRO
En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** es una empresa de eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

