

Lámpara colgante LED PL28 840 DALI si - Luminaria colgante 1x209W PLL 28.100 #640171



LTS

PLL 28.100 #640171

640171

4043544440051 EAN/GTIN

1275,99 EUR IVA incluido**

más **Gastos de envío Productos voluminosos**



15-17 Días* (ESP)

Apto para configuración de banda de luz no, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas otros, Material de la carcasa Acero, Color de la carcasa Plata, Material de la cubierta Plástico opal, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, LED de corriente nominal a corriente constante 913 mA, Dispositivo de arranque REACTANCIA ELECTRÓNICA, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI sí, Atenuación DALI-2 sí, Regulación DMX no, Regulación programable no, Regulación DSI no, Regulación RF no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, Distribución de la luz simétrico, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Salida de luz directo/indirecto, Componentes directos/indirectos regulables por separado no, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección (NEMA) otros, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Apto para potencia de lámpara 209 W, Max. Rendimiento del sistema 209 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 26090 lm, Color de luz blanco, eficacia luminica 124,83 lm/W, Temperatura de color 4000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Limitación del deslumbramiento (UGR) 21, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Altura/profundidad 127 mm, Diámetro 1000 mm, Con suspensión no, Longitud del péndulo 1500 mm, Tipo de cableado licenciatura, Tipo de conexión otros, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



PLAZO CORTO

Artículos en almacén



REINTEGRO

En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

