Número de artículo
EB16220155

16.04.2024/06:53

https://www.eibabo.es/schneider-electric/convertidor-de-frecuencia-22kw-400v-trifasico-atv3-atv340d22n4s-eb16220155

Convertidor de frecuencia, 22kW 400V, trifásico, ATV3 ATV340D22N4S

Schneider Electric
ATV340D22N4S
3606489497910 EAN/GTIN

2945,95 EUR IVA incluido**

más **Gastos de envío Productos voluminosos**

15-17 Días* (ESP)

Tensión de red 380..480 V, Frecuencia de red 50/60 Hz, Número de fases de entrada 3, Número de fases de salida 3, Frecuencia de salida máx. 599 Hz, Tensión de salida máx. 480 V, Intensidad de salida nominal I2N 32 A, Tolerancia de frecuencia de red simétrica relativa 5%, Tolerancia de tensión de red simétrica relativa 10%, Cantidad de salidas analógicas 1, Cantidad de entradas analógicas 2, Cantidad de salidas digitales 2, Cantidad de entradas digitales 5, Con elemento de mando no, Uso permitido en el ámbito industrial sí, Uso permitido en el ámbito comercial y de vivienda no, Compatible con el protocolo para TCP/IP no, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI no, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS sí, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS sí, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Compatible con el protocolo para BACnet no, Con interfaz óptica no, Con conexión de PC sí, Chopper de frenado integrado no, Modo de 4 cuadrantes posible sí, Tipo de convertidor Convertidor U, Grado de protección (IP) IP20, Altura 385 mm, Anchura 180 mm, Profundidad 249 mm

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.
*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico