



Foco empotrable P-LED 230V chr/sat - Downlight LED no intercambiable PC650N91302



EVN
PC650N91302
4037293004930 EAN/GTIN

79,96 EUR IVA incluido**

más **Gastos de envío**

 **4-6 Días*** (ESP)

Apto para el montaje mural no, Apto para el montaje empotrado sí, Apto para el montaje adosado no, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para montaje en travesaños no, Apto para el montaje en tarimas/en el suelo no, Apto para el montaje en carril conductor no, Apto para montaje de apriete no, Adecuado para el sistema de cuerdas no, Posibilidad de regulación giratorio, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie otros, Color de la carcasa Acero fino, Material de la cubierta Vidrio transparente, Superficie cepillada sí, Tensión nominal 220..240 V, LED de corriente nominal a corriente constante 350 mA, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación en función de los auxiliares eléctricos sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación sí, Regulación Control de fase sí, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, Reflector brillantado, distribuidor de luz Reflector, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación de emisión media 21-40°, Salida de luz directo, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 50000 h, Regulación de flujo luminoso constante no, Grado de protección (IP) IP65, Clase de protección II, Max. Rendimiento del sistema 8,4 W, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 90-100, Flujo lumínico 1010 lm, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 1010 lm, Intensidad luminosa 2950 cd, Temperatura de color ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Altura/profundidad 48,5 mm, Diámetro exterior 83 mm, Altura/profundidad de instalación 45 mm, Diámetro de instalación 68 mm, Número de polos 2, Tipo de conexión otros, Iluminación de emergencia integrada no, eficacia lumínica 120 lm/W, Compatibilidad IFTTT disponible no, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL
Video corporativo eibmarkt®



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



PLAZO CORTO
Artículos en almacén



REINTEGRO
En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

