



**Terminal de salida de relé 2 canales 125VAC 30VDC -  
Módulo digital de bus de campo 0 In / 2 Out 7...**



**WAGO**  
750-514  
4045454393489 EAN/GTIN

**76,48 EUR** IVA incluido\*\*

más **Gastos de envío**

 **15-17 Días\*** (ESP)

Tensión de alimentación con CC 24 V, Tipo de tensión de la tensión de alimentación CC, Cantidad de salidas digitales 2, Entradas digitales configurables no, Salidas digitales configurables no, Tipo de salida digital Relé, Intensidad de salida 0,5 A, Tensión admisible a la salida 125 V, Tipo de tensión de salida CA, Protección contra cortocircuitos, salidas presentes no, Con interfaz óptica no, Compatible con el protocolo para TCP/IP no, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI no, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS no, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Estándar de radio Bluetooth no, Estándar de radio WLAN 802.11 no, Estándar de radio GPRS no, Estándar de radio GSM no, Estándar de radio UMTS no, Maestro IO-Link no, Componente de sistema sí, Grado de protección (IP) IP20, Posibilidad de montaje en riel de soporte sí, Posibilidad de montaje mural/directo no, Posibilidad de incorporación frontal no, Posibilidad de montaje en bastidor no, Apto para funciones de seguridad no, Equipo correspondiente (Ex ia) no, Equipo correspondiente (Ex ib) no, Categoría de protección contra explosión para gas sin, Categoría de protección contra explosión para polvo sin, Anchura 12 mm, Altura 100 mm, Profundidad 69,8 mm

**SUS VENTAJAS**



**COMERCIO MUNDIAL**  
*Video corporativo eibmarkt®*



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS  
CLIENTES**  
*>500 000 clientes en todo el mundo*



**DHL TRACK & TRACE**  
*Seguimiento del envío*



**TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES**  
*Cortesía y seguridad al 100 %*



**25 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
*En la venta por correo mundial*



**LIVE CHAT PEDIDOS**  
*Con historial*



**PLAZO CORTO**  
*Artículos en almacén*



**REINTEGRO**  
*En 14 días*



**POLÍTICA DE PRIVACIDAD**  
*Garantía*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

**eibabo®** y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). **eibabo®** es una empresa de eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

**eibabo®** la tienda técnica para el hogar inteligente  
**eibabo®** pedido económico de material eléctrico en Internet  
**eibabo®** compra económica online de material eléctrico

