Número de artículo
EB16300458

23.04.2024/11:46

https://www.eibabo.es/baumer/sensor-de-reflejos-escaner-de-luz-con-mascara-de-fondo-fhdk-07p6901-ks35a-eb16300458

Sensor de reflejos - Escáner de luz con máscara de fondo FHDK 07P6901/KS35A

Baumer
FHDK 07P6901/KS35A
10149512

235,43 EUR IVA incluido**
más **Gastos de envío**

15-17 Días* (ESP)

Rango de ajuste 2..60 mm, Alcance 10..60 mm, Triangulación Supresión de fondo, Preaviso de fallo sí, Con función de tiempo no, Distancia de conmutación nominal 60 mm, Distancia de conmutación máx. 60 mm, Intensidad de salida máx. 100 mA, Con reflector no, Salida analógica 0 V ... 10 V no, Salida analógica 0 mA ... 20 mA no, Salida analógica 4 mA ... 20 mA no, Salida analógica -10 V ... +10 V no, Con otra salida analógica no, Procedimiento de ajuste Teach-In, Con interfaz de comunicación analógica no, Con interfaz de comunicación AS-Interface no, Con interfaz de comunicación CANOpen no, Con interfaz de comunicación DeviceNet no, Con interfaz de comunicación Ethernet no, Con interfaz de comunicación INTERBUS no, Con interfaz de comunicación PROFIBUS no, Con interfaz de comunicación RS-232 no, Con interfaz de comunicación RS-422 no, Con interfaz de comunicación RS-485 no, Con interfaz de comunicación SSD no, Con interfaz de comunicación SSI no, Diseño de la salida de conmutación NPN, Diseño de la función de conmutación Contacto NA, Categoría de protección contra explosión para gas sin, Categoría de protección contra explosión para polvo sin, Forma constructiva de la carcasa Paralelepípedo, Anchura del sensor 8 mm, Altura del sensor 16,2 mm, Longitud del sensor 10,8 mm, Función de impulso Conmutación con claro/oscuro, Material de la superficie óptica Plástico, Material de la carcasa Plástico, Distancia mínima del reflector 2 mm, Temperatura ambiente -20..50 °C, Tiempo de reacción 0,5 ms, Tensión de alimentación de mando nominal Us con CC 10..30 V, Tipo de tensión CC, Clase de protección láser sin, Longitud de onda del sensor 660 nm, Tipo de luz Luz roja no polarizada, Con bloqueo de rearranque no, Apto para funciones de seguridad no, Grado de protección (IP) IP65

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y **eibmarkt®** son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.
*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico