



**Calentador DG EB 35W 12V GX5.3 - Downlight 1x35W LV
lámpara halógena 754 014 chr/mt**



EVN

754 014 chr/mt

754014

4037293754149 EAN/GTIN

18,65 EUR IVA incluido**

más **Gastos de envío**



15-17 Días* (ESP)

Apto para el montaje mural no, Apto para el montaje empotrado sí, Apto para el montaje adosado no, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para montaje en travesaños no, Apto para el montaje en tarimas/en el suelo no, Apto para el montaje en carril conductor no, Apto para montaje de apriete no, Adecuado para el sistema de cuerdas no, Posibilidad de regulación giratorio, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Lámparas Lámpara halógena de bajo voltaje, Con lámpara no, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas sin, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie otros, Color de la carcasa Cromo, Material de la cubierta sin, Superficie cepillada no, Tipo de tensión CA/CC, Tensión nominal 12 V, Con dispositivo de arranque no, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación en función de los auxiliares eléctricos no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, Reflector sin, Salida de luz directo, Regulación de flujo luminoso constante no, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección III, Apto para potencia de lámpara 0,1..35 W, Max. Rendimiento del sistema 35 W, Altura/profundidad 28 mm, Diámetro exterior 81 mm, Altura/profundidad de instalación 55 mm, Diámetro de instalación 68 mm, Número de polos 2, Tipo de conexión otros, Iluminación de emergencia integrada no, Compatibilidad IFTTT disponible no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



PLAZO CORTO

Artículos en almacén



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES**

>500 000 clientes en todo el mundo



25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



REINTEGRO

En 14 días



DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

