



## Detector de movimiento - Sensor de movimiento completo 180 ° blanco IR 180 COM1 WS



**Steinel**  
IR 180 COM1 WS  
029944  
4007841029944 EAN/GTIN

**95,66 EUR** IVA incluido\*\*  
más **Gastos de envío**

 **4-6 Días\*** (ESP)

Versión Detector de presencia, Tipo de sensor infrarrojo pasivo, Con interfaz DALI no, Regulación de luz constante no, Mando HLK no, activación forzada sí, Desconexión forzada sí, Zona de animales no, Protección contra intrusos que se arrastran por el suelo/vigilancia del campo posterior sí, Posibilidad de interconexión sí, Altura de montaje óptima 1,2 m, Vigilancia de escalera sí, Conmutador puente sí, Alcance máx. hacia un lado 12 m, Max. Área de presencia 8 m<sup>2</sup>, Alcance máx. frontal 12 m, Diámetro del campo de detección en el suelo 8 m, Apto para transmisión inalámbrica no, Posibilidad de control remoto sí, Con control remoto no, Sensibilidad de respuesta ajustable sí, Luminosidad de respuesta ajustable sí, Con unidad de señalización sí, Función de aprendizaje para la luminosidad de respuesta sí, Apto para el montaje en el techo no, Apto para el montaje mural sí, Función de atenuación con inserto regulador no, Tipo de montaje Empotrado, Tipo de conexión otros, Material Plástico, Calidad del material Termoplástico, Sin halógenos sí, Protección de la superficie otros, Diseño de la superficie mate, Tratamiento antibacteriano no, Color blanco, Número RAL (similar) 9010, Transparente no, Grado de protección (IP) IP20, Tipo de tensión CA, Frecuencia 50..60 Hz, Tensión nominal 240 V, Duración de conexión mínima 30 s, Duración de conexión máx. 30 min, Retardo de desconexión 1800 s, Ángulo de detección horizontal 180 °, Luminosidad de respuesta 2..1000 lx, Potencia de ruptura máx. 2000 W, Apto para carga C sí, Temperatura 0..40 °C, Cantidad de zonas de conmutación 96, Intensidad de arranque máx. 10 A, Corriente de entrada mínima 0,1 A, Entrada para extensión sí, Función de alarma no, Anchura 80 mm, Altura 80 mm, Profundidad 30 mm, Longitud de instalación 9 mm, Compatible con Apple HomeKit no, Profundidad mínima de la toma del aparato 66 mm, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no

### SUS VENTAJAS



**COMERCIO MUNDIAL**  
Video corporativo eibmarkt®



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES**  
>500 000 clientes en todo el mundo



**DHL TRACK & TRACE**  
Seguimiento del envío



**TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES**  
Cortesía y seguridad al 100 %



**25 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
En la venta por correo mundial



**LIVE CHAT PEDIDOS**  
Con historial



**PLAZO CORTO**  
Artículos en almacén



**REINTEGRO**  
En 14 días



**POLÍTICA DE PRIVACIDAD**  
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

**eibabo**® y **eibmarkt**® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). **eibabo**® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

**eibabo**® la tienda técnica para el hogar inteligente  
**eibabo**® pedido económico de material eléctrico en Internet  
**eibabo**® compra económica online de material eléctrico

