



## Detector de movimiento 120 grados - Sensor de movimiento completo 0 120 ° marrón MD 120 braun



**ESYLUX**  
MD 120 braun  
EM10025228  
4015120025228 EAN/GTIN

**34,33 EUR** IVA incluido\*\*  
más **Gastos de envío**

 **4-6 Días\*** (ESP)

Versión Detector de movimiento, Tipo de sensor infrarrojo pasivo, Con interfaz DALI no, Regulación de luz constante no, Mando HLK no, activación forzada no, Desconexión forzosa no, Zona de animales no, Protección contra intrusos que se arrastran por el suelo/vigilancia del campo posterior no, Posibilidad de interconexión no, Ángulo de escaneado 120 °, Altura de montaje óptima 2,5 m, Vigilancia de escalera no, Conmutador puente no, Alcance máx. hacia un lado 12 m, Alcance máx. frontal 5 m, Diámetro del campo de detección en el suelo 12 m, Apto para transmisión inalámbrica no, Posibilidad de control remoto no, Con control remoto no, Sensibilidad de respuesta ajustable no, Luminosidad de respuesta ajustable sí, Con unidad de señalización no, Función de aprendizaje para la luminosidad de respuesta no, Apto para el montaje en el techo no, Apto para el montaje mural sí, Función de atenuación con inserto regulador no, Tipo de montaje Montaje saliente, Tipo de conexión Borne enchufable, Material Plástico, Calidad del material Termoplástico, Sin halógenos no, Protección de la superficie sin tratar, Diseño de la superficie mate, Tratamiento antibacteriano no, Color marrón, Número RAL (similar) 8017, Transparente no, Grado de protección (IP) IP44, Tipo de tensión CA, Frecuencia 50 Hz, Tensión nominal 230 V, Duración de conexión mínima 10 s, Duración de conexión máx. 15 min, Retardo de desconexión 0 s, Retardo de conexión 0 s, Ángulo de detección horizontal 60..120 °, Área de giro sensor, horizontal 0..90 °, Área de giro sensor, vertical 0..60 °, Luminosidad de respuesta 10..2000 lx, Potencia de ruptura máx. 1000 W, Máx. potencia de ruptura LED 250 W, Apto para carga C sí, Temperatura -25..55 °C, Cantidad de zonas de conmutación 1, Intensidad de arranque máx. 30 A, Corriente de mando 0 mA, Entrada para extensión no, Función de alarma no, Anchura 74 mm, Altura 81 mm, Profundidad 102 mm, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no

### SUS VENTAJAS



**COMERCIO MUNDIAL**  
Video corporativo eibmarkt®



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES**  
>500 000 clientes en todo el mundo



**DHL TRACK & TRACE**  
Seguimiento del envío



**TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES**  
Cortesía y seguridad al 100 %



**25 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
En la venta por correo mundial



**LIVE CHAT PEDIDOS**  
Con historial



**PLAZO CORTO**  
Artículos en almacén



**REINTEGRO**  
En 14 días



**POLÍTICA DE PRIVACIDAD**  
Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

\*\* Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

\*\*\* Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente  
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet  
eibabo® compra económica online de material eléctrico

